



Acustiko® - pannello antirumore

Composizione, accessori ed opzioni

SILTE mette a disposizione la propria esperienza e suggerisce il modo corretto di allestire una barriera antirumore sulle strutture tipicamente utilizzate nei cantieri.

Strutture portanti



Rete metallica

Barriera mobile da cantiere universale (già in possesso dei cantieri).



Tubi innocenti

Montanti verticali di sostegno (già in possesso dei cantieri).

Accessori



Saetta di controventatura

Sostegno della barriera per fornire resistenza alla spinta del vento. In alternativa usare zavorra o contrappeso.



"H" per innalzamento barriera

Prolunga per la sovrapposizione di due reti metalliche. Necessita della saetta di controventatura.

Supporti



Plinto in cemento

Installazione universale per esterno, soluzione tipica per cantieri.



Piede metallico tassellabile

Possibilità di fissaggio a terra con tasselli.



Piede metallico mobile

Le apposite ruote ne facilitano lo spostamento.

Colorazioni pannello Acustiko



Nero

Fronte nero, retro grigio.



Verde

Fronte verde, retro verde. La particolare colorazione lo rende mimetico se inserito in contesti naturali.



Arancione

Fronte nero, retro arancione. La colorazione lo rende ideale per situazioni in cui è necessaria la massima visibilità.

Su richiesta sono disponibili diverse combinazioni di colore.

Avvertenze: le indicazioni di cui sopra si basano sulle nostre attuali esperienze. Esse non costituiscono alcuna garanzia. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto e valutare caso per caso le particolari condizioni tecniche e fisiche di installazione.